

Těsnící průchodky Jackmoon



OFA

Optical Fibre Apparatus

Příslušenství
trubky, trubičky



Těsnící průchodky Jackmoon

Těsnící průchodky Jackmoon Fiber Optic Simplex Plug umožňují vodotěsné a plynotěsné utěsnění jednoho kabelu v optické chráničce HDPE, případně jsou použitelné i pro těsnění jednoho (optického, metalického, koaxiálního) kabelu vystupujícího z chráničky menších rozměrů. Průchodky jsou demontovatelné, opětovně použitelné a jejich instalace nevyžaduje speciální nástroje.



- 1** Těsnění
- 2** Fixační matice

Obr.1- průchodky Jackmoon

Objednací kód	Popis prvku	Vnitřní průměr trubky [mm]	Vnější průměr kabelu [mm]
660 007 057	Jackmoon těsnění pro 1 kabel (10,0-14,5 mm) pro HDPE chráničku 25 mm	20,0 - 21,5	10,0-14,5
660 010 035S	Jackmoon těsnění pro 1 kabel (6,9-8,9 mm) pro HDPE chráničku 32 mm	25,5 - 29,0	6,9 - 8,9
660 010 057	Jackmoon těsnění pro 1 kabel (9,0-14,5 mm) pro HDPE chráničku 32 mm	25,5 - 29,0	9,0 - 14,5
660 010 070	Jackmoon těsnění pro 1 kabel (13,0-18,0 mm) pro HDPE chráničku 32 mm	25,5 - 27,0	13,0 - 18,0
660 012 035	Jackmoon těsnění pro 1 kabel (5,0-9,0 mm) pro HDPE chráničku 40 mm	31,0 - 34,5	5,0 - 9,0
660 012 057	Jackmoon těsnění pro 1 kabel (9,0-14,5 mm) pro HDPE chráničku 40 mm	31,0 - 34,5	9,0 - 14,5
660 012 070	Jackmoon těsnění pro 1 kabel (13,0-18,0 mm) pro HDPE chráničku 40 mm	31,0 - 34,5	13,0 - 18,0
660 012 090	Jackmoon těsnění pro 1 kabel (18,0-23,0 mm) pro HDPE chráničku 40 mm	31,5 - 34,0	18,0 - 23,0
660 015 057	Jackmoon těsnění pro 1 kabel (8,9-14,5 mm) pro HDPE chráničku 50 mm	38,0 - 42,0	9,0 - 14,5