



Průměr kabelu: 5,5-32 mm
Průměr chráničky: 10-63 mm

MultiFlow RAPID

Nutné příslušenství pro zafukování optických kabelů



1) Nylonové naváděcí elementy

Nylonové naváděcí elementy pro zafukování kabelů s drážkami pro kabely o průměru 5,5–30mm



2) Fixační svěrka chráničky a výstupní těsnící vložky

Fixační svěrka chráničky a výstupní těsnící vložky jsou dostupné pro chráničky v rozsahu průměrů 14–50mm



3) Kufřík se sadou těsnění

Těsnění pro kabely v rozsahu průměrů 0–27mm



4) Hydraulická řídicí jednotka



5) Hydraulická pohonná jednotka



6) Lubrikant

Lubrikant pro zafukování optických kabelů a svazků mikrotrubiček

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat, navrhne Vám sestavu pro Vaši aplikaci.



Průměr kabelu: 5,5-32 mm
Průměr chráničky: 10-63 mm

MultiFlow RAPID

Nutné příslušenství pro zafukování mikrotrubiček



1) Nylonové naváděcí profily pro trubičky

Široká nabídka různých počtů a průměrů trubiček, nebo kombinací průměrů trubiček v instalovaném svazku



6) Podávací řetězy

Různé druhy



2) Vstupní těsnící vložky a fixační svěrky

Pro blok Flex RAPID lze zvolit prvky pro rozsah \varnothing 14-50mm



7) Hliníkové koncovky mikrotrubiček

Pro tlakování mikrotrubiček při instalaci



3) Těsnění pro svazek mikrotrubiček

Těsnění do bloku Flex



8) Koncovky trubiček s ventilkem

Různé druhy \varnothing 7-16mm.



4) Hydraulická řídicí a ovládací jednotka



5) Hydraulická pohonná jednotka



9) Lubrikace

Lubrikant pro zafukování optických kabelů a svazků mikrotrubiček

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat, navrhne Vám sestavu pro Vaši aplikaci.