

HYDRAULICKÁ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

Datový list



- Plynulá regulace rychlosti.
- Regulace pro dopředný i zpětný směr.
- Manometr for monitorování tlaku v pohonu (tlačné síly).
- Bezpečnostní ventil pro tlačnou sílu.
- Bajonetové rychlospojky hydraulických hadic.
- Určeno pro MiniFlow, PowerFlow a MultiFlow.

Jako příslušenství lze doobjednat 5–15m hydraulické prodlužovací hadice.

Objednáací kód:	103-10041
Rozsah regulace hydraulické kapaliny:	0>125 bar, 17 l/min
Manometr:	160 bar
Délka hadice k zafukovacímu stroji:	1500 mm
Délka hadice k hydrolycké jednotce:	1500 mm
Délka:	250 mm
Šířka:	250 mm
Výška:	310 mm
Váha:	5 kg

Poznámka: Tlačnou sílu kabelu lze vyčíst z grafu závislosti tlačné síly na tlaku v hydraulickém pohonu udávaném manometrem.



Pro poptávky v České republice a na Slovensku kontaktujte oficiálního distributora:

OFA
Inovace optických sítí

OFA s.r.o.
Sezemická 2872/10
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Czech Republic
tel.: +420 281 021 483
www.ofacom.cz