

# *Optický distribuční sloupový rozváděč OFAPole DB16C*



Rozváděče  
zásuvky

## Optický distribuční sloupový rozváděč OFAPole DB16C

Optický distribuční sloupový rozváděč OFAPole DB16C slouží jako distribuční bod závěsné optické trati, ve kterém jsou napojovány odchozí zákaznické drop kabely na páteřní závěsný optický kabel. Rozváděč umožňuje zavedení příchozího a odchozího páteřního optického kabelu, a to i v nepřerušované variantě. Rozváděč je vybaven univerzální fixací páteřních kabelů, kabely lze fixovat za plášť nebo za tahové prvky.

Na zadní stěně rozváděče jsou uloženy rezervy trubiček s vlákny, přerušovaná trubička je navedena pomocí ochranné bužírky do výklopné kazety. V kazetě je uložena rezerva vláken. Separátní prostor kazety je určen k uložení svarů. Pigtaily jsou vedeny určeným otvorem na vnější stranu výklopné základny, kde je umístěna nosná maska konektorů. Oba vnitřní prostory je nutné osadit po dokončení montáže kryty (černé pryžové kryty prostoru pro uložení svarů, průhledný plastový kryt prostoru rezerv). Poté je teprve možné kazetu sklopit do zpět do rozváděče, kazeta je v rozváděči fixována západkami. Rozváděč je možné dodat pod označením DB16 také v bezkonektorové variantě, uzpůsobené k přímému napojení (svar) odchozích vláken (ve funkci nadzemní sloupové spojky).



Účastnické dropkabely jsou do rozváděče zaváděny separátními vstupy krytými pryžovými ucpávkami / průchodkami. Vstupy svým průměrem umožňují protažení zkompletovaného SC konektoru. Drop kabely jsou vedeny přes fixace výklopné základny ke konektorovému poli. V případě potřeby je možné průchodku do poloviny naříznout a osadit na dropkabel s již namontovaným konektorem.

Výklopná kazeta

Rozměr boxu 305 × 235 × 105 (110\*) mm  
\*) výška včetně krycí manžety zámku

Objednací kód rozváděče:  
705 000 008

Rozváděč umožňuje zavedení 16 účastnických dropkabelů a jejich připojení na 16 SC konektorů. V rozváděči je možno uložit 24 samostatných svarů ve smrštitelné ochraně. Vnitřní kazeta je uzpůsobena pro umístění PLC splitteru. Rozváděč se připevňuje na sloup připáskováním. Rozváděč se uzavírá pomocí dvou klipů a je vybaven zámek krytým pryžovou manžetou.



Copyright © 2015–2017 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.