



POUŽITÍ  
V RŮZNÝCH  
TYPECH  
KOMOR

# DUCTROD RAPID

Navržen pro zatlačování instalačních laminátových per do optických chrániček.

## Instalace bez využití nástrojů

Při práci se strojem DuctRod RAPID, k jeho konfiguraci a seřizování není potřeba žádných nástrojů.

Díky tomu je práce se strojem efektivnější, protože jej lze snadno a rychle přizpůsobit konkrétní instalaci, což ve svém důsledku šetří čas.

## Použitelný v komorách

Je vybaven flexibilním upínacím prvkem, který umožňuje připevnit stroj k boční stěně komory a zajistit tak jeho stabilnější pozici při instalaci.

## Effektivní zatlačování pera

Instalace je mechanizovaná, což přispívá k lepší efektivitě a minimalizuje riziko chyb. Pro laminátová pera do průměru 25 mm.

## Nastavitelná tlačná síla a rychlost instalace, měření vzdálenosti instalace

## SPECIFIKACE

Objednací číslo (vč. hyd. jednotky).....	101-220106002
Rozsah průměrů instalačních per:.....	9-25 mm
Rozsah průměrů chrániček.....	10-40 mm
Rychlost instalace:.....	Up to 80 m/min
Max. tlak v hydraulickém systému.....	110 bar
Tlačná/tažná síla: .....	0-200 kg
Rozsah upínacího prvku: .....	475-900 mm
Hmotnost: .....	68 kg
Délka <sup>1)</sup> : .....	1050 mm
Šířka: .....	475 mm
Výška:.....	790 mm

<sup>1)</sup> Bez upínacího prvku

## Obsah dodávky

Při nákupu DuctRod RAPID obdržíte i hydraulickou pohonnou jednotku

- Hydraulická řídicí jednotka DuctRod RAPID

- 5m hadoce

- 25 mm fixační svěrky

- 1 sada řetězů

