



DUCTROD RAPID

Navržen pro zatlačování instalačních laminátových per do optických chrániček.

Instalace bez využití nástrojů

Při práci se strojem DuctRod RAPID, k jeho konfiguraci a seřizování není potřeba žádných nástrojů.

Díky tomu je práce se strojem efektivnější, protože jej lze snadno a rychle přizpůsobit konkrétní instalaci, což ve svém důsledku šetří čas.

Použitelný v komorách

Je vybaven flexibilním upínacím prvkem, který umožňuje připevnit stroj k boční stěně komory a zajistit tak jeho stabilnější pozici při instalaci.

Effektivní zatlačování pera

Instalace je mechanizovaná, což přispívá k lepší efektivitě a minimalizuje riziko chyb. Pro laminátová pera do průměru 25 mm.

SPECIFIKACE

Objednací číslo (vč. hyd. jednotky)..... 101-220106002
Rozsah průměrů instalačních per:..... 9-25 mm
Rozsah průměrů chrániček..... 10-40 mm
Rychlost instalace:..... Up to 80 m/min
Max. tlak v hydraulickém systému..... 110 bar
Tlačná/tažná síla: 0-200 kg
Rozsah upínacího prvku: 475-900 mm
Hmotnost: 68 kg
Délka¹⁾: 1050 mm
Šířka: 475 mm
Výška:..... 790 mm

¹⁾ Bez upínacího prvku

Nastavitelná tlačná síla, měření vzdálenosti a rychlosti instalace

Obsah dodávky

Při nákupu DuctRod RAPID obdržíte i hydraulickou pohonnou jednotku

- Hydraulická řídicí jednotka DuctRod RAPID

- 5m hadoce

- 25 mm fixační svěrky

- 1 sada řetězů

